

**Technisches Merkblatt**

**-Dämmmit- Silikat-Putzgrund**

- Produkte-  
beschreibung** : Dämmmit-Silikat-Putzgrund ist ein wasserverdünnbare Silikatgrundierung zum Vorstreichen für mineralische Untergründe für aussen und innen.
- Anwendungs-  
gebiet** : Wasserverdünnbare Silikat-Grundierung für aussen und innen zum Vorstreichen mineralischer Untergründe wie Beton, Grundputz/Zement/Kalkabrieb, Sandstein, Gipsputz etc. Unbedingt Erforderlich zur Erstellung eines gleichmässigen saugenden und farbtoneutralen Untergrundes Für nachfolgende Arbeiten mit Dämmmit-Mineralputz.
- Eigenschaften** : Dämmmit-Mineralputz besitzt ein gutes Eindringvermögen und zeichnet sich durch seine sehr Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aus. Durch die chemische Reaktion mit dem mineralischen Untergrund (Verkieselung) wirkt er verfestigend und ergibt eine optimale Verbindung zum nachfolgenden Dämmmit-Mineralputz.
- Verarbeitung** : Dämmmit-Putzgrund ist streichfertig eingestellt und wird im Farbton des nachfertigen Deckputzes ausgeführt. Er kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis maximal 20% Wasser verdünnt werden. Die Verdünnung ist stets dem Untergrund anzupassen. Die Applikation erfolgt mit Roller oder Streichbürste, minimale Verarbeitungstemperatur + 5°C.
- Trocknung** : Nach 1–2 Stunden trocken. Kann nach ca. 5 Stunden überarbeitet werden. Tiefe Temperaturen Und hohe Luftfeuchtigkeit wirken auf die Trocknung verzögernd.
- Lagerung** : Ca. 1 Jahr, vor Frost schützen
- Lieferform** : Streichfähig Gebinde zu 20 kg/Kessel
- Farbton** : Weiss und nach NCS oder Putzfarbkarte
- Ausgiebigkeit** : 150-200 g/m<sup>2</sup>, auf grobstrukturierten und stark saugenden Untergründen erhöht sich der Verbrauch.
- Gerätereinigung** : Sofort nach beendigter Arbeit mit Wasser angetrocknete Farbe kann mit Kunstharz- oder Nitro- verdünner entfernt werden.
- Ausgiebigkeit** : 200-300 g/m<sup>2</sup> je nach Art, Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
- Farbton** : weiss