

## Technisches Merkblatt

### **-Dämmmit- Rustikal 0,5 mm innen (Silikatputz)**

<b>Produkte- beschreibung</b>	:	Dämmmit- Rustikal innen ist ein Silikatputz zur Gestaltung von Wänden und Decken.
<b>Eigenschaften</b>	:	Dämmmit- Rustikal innen ist weitgehend wasserabweisend, von hoher mechanischer Festigkeit und Wasserdampfdurchlässig. Die bauphysikalischen Eigenschaften des Objektes bleiben erhalten.
<b>Anwendungs- gebiet</b>	:	Für alle mineralischen Untergründe, wie Beton, Grundputz, Abrieb, ect. im Innenbereich.
<b>Bindemittelbasis</b>	:	Kaliwasserglas stabilisiert
<b>Pigmentbasis</b>	:	Titanoxid
<b>Vorbehandlung</b>	:	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie tragfähig sein. Bei grossen Unebenheiten im Untergrund ist ein vorgängiges Abglätten mit Rustikal innen oder mit Dämmmit-Armierungsmörtel zu empfehlen. Stark oder ungleichmässig saugende Untergründe mit Herbosilit Fixativ vorbehandeln.
<b>Verarbeitung</b>	:	<p>Auf neue Untergründe: 1 x mit Dämmmit Mineralputzgrund vorstreichen Auf Sichtbeton und Betonelementen: Bei neuem Beton minimale Abbindezeit von ca. 6 Monaten beachten. Mit Afra- Mineralputz vorstreichen. Auf alte Dispersions- oder andere filmbildenden Anstriche: Anstriche vollständig bis auf den Untergrund entfernen. Voranstrich mit Afra- Mineralputzgrund ausführen. Anschliessend Rustikal innen mit der Talosche auf Kornstärke aufziehen und danach mit geeignetem Werkzeug strukturieren.</p>
<b>Farben</b>	:	<p>Weiss sowie werkseitig abgetönt. Kornstärke: 0,5 mm Glanzgrad : Matt Konsistenz: Verarbeitungsvertig</p>
<b>Lieferform</b>	:	In Eimern 25 kg <span style="float: right;">24 Eimer/Palette</span>
<b>Anwendungs- hinweise</b>	:	Aufgrund der ätzenden Wirkung von Rustikal innen müssen Untergründe wie Glas, Kunststein, Klinker, Metalle sowie Kunstharzlackierungen vor der Verarbeitung abgedeckt werden.
<b>Besonders zu beachten</b>	:	Je nach Austrocknungsverhältnissen (Saugverhalten des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ect.) besteht die Gefahr von Fleckenbildungen und Verfärbungen. Deshalb kann keine Gewähr für Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit übernommen werden.
<b>Lagerung</b>	:	Kühl und frostfrei und gut verschlossen lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Entsorgung</b>	:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gegen. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.
<b>Qualitätskontrolle</b>	:	<p>Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.</p>